



ALSIDIG & ROBUST

Frigg er et unikt linjearmatur, der både kan monteres direkte på loft eller nedhænges i de medfølgende beslag. Det er både robust og alsidigt og kan leveres i forskellige længder med den nyeste intelligente og trådløse styring. Det er selvfølgelig også designet for adskillelse. Frigg bliver produceret med minimum 75% genanvendt aluminium, hvilket betyder at der benyttes langt færre ressourcer end konventionel produktion, hvilket giver en energibesparelse på hele 95% i forhold til virgin aluminium.

MÅLSKITSE



TEKNISKE SPECEFIKATIONER

SPÆNDING INPUT	230 V _{dc}
MAC ADAM	3
LEVETID - LED (L80 / B10) Ta=25°C	75.000 t
LEVETID - DRIVER Ta=25°C	100.000 t
GARANTI	5 ÅR
SYSTEMEFFEKT	5 - 48W
KLASSE	2
MULIGHED FOR SLØJFNING	Ja, som tilbehør
MONTAGETYPE	Loft- og nedhængt
LYSSTYRING	On/off / Wireless / Dali / Pir

LYS SPECEFIKATIONER

LED EFFEKTIVITET	200lm/W
MAX LUMEN	9600
KELVIN	3000K / 4000K
LED SPREDNINGSVINKEL	120°
RA	82
FLICKER	< 10%
Diffuser	Opal / Mikroprismatisk

Varianter*

Standard længder: 600 / 1200 / 1500
Special længder: 2350 / 2650 / 3500 / 4400